



E06A



E06AQ



アウターユニット外観



コントローラーユニット外観

～E06Aの特徴と使用用途～

- ・電気錠制御器や自動ドア制御器への無電圧接点出力が可能となる為、既存の電気錠やオートロックドア等への連動が容易となります。
- ・クラウドで出来る機能は従来のE06(RemoteLOCK)そのままに、接点出力で施解錠を行えます。
- ・コントローラーユニットを点検口等（室内）に設置出来る為、塩害や高温多湿の環境にも柔軟に対応する事が可能です。
- ・従来モデルでは電気錠が既に設置されている扉に対して撤去する必要がありました。本製品は既存の電気錠システムを活用することができます。

品番	仕様	色	定価
E06A07-R0-KT	ノーマル	ブラック	¥144,000
E06AQ07-R0-KT	QR対応	ブラック	¥164,000

項目	仕様	備考
電流電圧	24V±4V	
電源入力	Φ2.1DCジャック	
消費電力	最大24W	
接点出力	無電圧c接点 最大DC30V200mA	抵抗負荷のみ
接点出力配線数	2芯	CPEV,AEVΦ0.9/Φ1.2
出力モード	施解錠交互、解錠のみ、解錠時常時ON	ディップスイッチにて設定
出力秒数	1,5,10,30秒の設定が可能	ディップスイッチにて設定
テンキー配線数	4芯	
テンキー配線距離	最大100m	50m以上は線径Φ1.2推奨
認証方法(E06A)	PIN、ICカード(Felica)	ICカードはローカルPIN機能を利用(最大10件)
認証方法(E06AQ)	PIN、QRコード	
自動施錠	無し	自動施錠、扉開閉検出は制御機等で実施
テンキー	静電容量式タッチキー、LEDバックライト	
通信	Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n準拠2.4GHz)	アンテナはコントローラーユニット側
使用温度範囲		
コントローラーユニット	0°C～+40°C	結露無き事
テンキー	-20°C～+55°C	結露無き事
防水性能		
コントローラーユニット	無し(屋内専用)	
テンキー	IP54相当	防塵、防まつ
外形寸法		
コントローラーユニット	150×65.5×50mm(W×D×H)	突起部含まず
テンキー	86×30×110mm(W×D×H)	突起部含まず
質量		
コントローラーユニット	167g	
テンキー	230g	
付属品	コントローラーユニット、アウターユニット、アウター取付金具(取付なし)、簡易工具)、電源アダプタ、取説関連書類一式、保証書	配線材等は現場施工者にてご準備下さい

※本仕様は予告無く、変更する可能性が御座います

※「Felica」は、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の登録商標または商標です。

※「QRコード」は、株式会社デンソー・ウェーブの登録商標です。

製品問い合わせ先

株式会社ウエスト
<https://west-lock.co.jp>

本社：〒572-0077 大阪府寝屋川市点野3-18-3 TEL. 072-826-0323
 大阪オフィス：〒541-0042 大阪市中央区今橋4-3-22 TEL. 06-6221-5777
 東京オフィス：〒107-0062 東京都港区南青山5-11-15 TEL. 03-3499-9260

